



カルイ

SCUT

スカット

車輪付で
らくらく移動!
搭載方向が
変えられます!



手押し式

HNP-62

メーカー希望小売価格

¥374,000 (税抜き)



手押し式・搭載式の両機種にオプションで、投入口の大きいラージシュートを取り付けることができます。

運搬車や
モノレールに
載せて
らくらく移動!



搭載式

HNT-62

メーカー希望小売価格

¥354,000 (税抜き)

HNP-62 HNT-62
スカット共通の特徴

特徴1



上部カバーは工具なしで開閉でき、メンテナンスが楽です。

特徴2



ハンマー&ナイフの粉碎方式で良質チップを生産可能です。ナイフは両面使用でき、研磨再使用も可能です。

特徴3



停止スイッチ付でエンジンを手元で停止することができます。

特徴4

独特の喰い込み方式と新制御装置の追加で、より効率的な粉碎を実現。

特徴5

排出口にスクリーンが不要の為、粉碎物の目詰まりが少ない。

特徴6

作業時の材料の跳ね返り及びチップの吹き返しが殆どありません。

| 型式 | 機体寸法 | | | | エンジン | | | | 粉碎装置 | | | | 自走機能(HNK-600) | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 重量(kg) | 種別 | 最大出力(kw) | 燃料 | 始動方式 | 供給方式 | 粉碎方式 | 粉碎径(mm) | 処理能力(kg/h) | 旋回方式 | 安全装置 | 前進1速(km/h) | 前進2速(km/h) | 後進1速(km/h) | | | |
| HNK-600 | 1160 | 600 | 970 | 200 | 空冷 4サイクル エンジン | 4.6kw (6.3ps) | 無鉛 ガソリン | リコイル スター ター | 自動調速式 食い込み ローラー | フリー スイング | 70 | 300~ 500 | サイド クラッチ | 走行挟圧 防止 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | | | |
| HNP-62 | 1200 | 715 | 800 | 110 | | | | | | ハンマー + ナイフ | | | 軟質 60 硬質 45 | | | | | — | — | — |
| HNT-62 | 820 | 930 | 640 | 100 | | | | | | — | — | | — | | | | | — | — | — |

株式会社カルイ

本社 / 工場 〒990-2351 山形県山形市鑄物町46-1
 TEL023-645-5710 FAX023-643-7865
 URL : <http://funsaikei.com> E-mail : karui@funsaikei.com

九州サービスセンター 〒830-0048 福岡県久米市梅満町1471-1
 (株)福岡オレゴン内 TEL 0942-35-4290 FAX 0942-35-4810

北海道サービスセンター 〒002-0061 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30
 (株)サンホープ北海道内 TEL 011-770-7777 FAX 011-770-7676