

# カリ 新型樹木粉碎機発売

## トラクタ装着用2機種

### 最大粉碎可能径も大幅UP

㈱カリイ山形県山形市鑄物町46-1 西部工業団地・5023 (645) 5710・高橋和成社長は好評のトラクタ装着式樹木粉碎機「PTOシリーズ」の新機種として、最大粉碎可能径1700mmのドラコン「PTO-1700N」と、同じく1550mmのチプスター「PTO-1550H」を発売した。

発売された向機種とも可変式ベースを標準装備したことで、直装や格納用には水平置き、オートセット用には傾け置きのどちらにも対応。これにより、トラクタへの装着もJIS I型標準3P直装はもちろんのこと、台座キットを必要とせず、JIS標準オートヒッチO-I兼用(Sカブラ)、特殊オートヒッチ

チップナイフ式のPTO-1700Nが170mm、フリーハンマー式の同1550Hが155mmと従来機比で大きく向上している。さらに排出方法も、空気搬送プロア投射/下部水平排出の切替えが可能となっており、含水率の高い対象物で詰まりやすい物は下部排出によって対応でき、これにより、一部野菜の残渣など従来は難しかった対象物への対応も可能としている。

は、排出部の着脱簡単スライド式スクリーンの変更でチップ目の調整が可能

①最大粉碎可能径は170と155mmで、プロアとスクリーンが標準装備。より均一なチップが排出できる②標準仕様の可変式ベースは、直装や格納用には水平置き、オートセット用には傾け置きに傾け置きのどちらにも対応。台座キットを必要とせず、JIS標準3P直装③フリーハンマー式のチップスターは剪定枝や、釘、ビスが付いたままの廃材も対応。廃材・廃材梱包材などあらゆる粉砕が可能④投入トレイは開閉式で移動や格納時に便利なコンパクト設計⑤本機はそのままに、プロア先端のみで上下左右に可変可能⑥チップ・粉塵を飛散させたくない場合やプロアでうまく飛ばせない場合、上方排出を遮断し、低い位置での真横排出ができる⑦上部カブラとプロア部がオープンしメンテナンスも楽々。

〈仕様〉  
 ▽寸法 全長1727×全幅1029×全高1342mm  
 ▽本体質量 320kg  
 ▽種別 農用トラクタ後部3点リンク  
 ▽推奨動力 20〜30馬力  
 ▽PTO軸回転数 1200±100rpm  
 ▽装着方式 ①JIS I型標準3P直装 ②JIS標準オートヒッチO-I兼用(Sカブラ) ③JIS特殊オートヒッチA-I型・A-II型(同ネジトップリング) ▽粉碎方式  
 ▽チップナイフ方式(1700N)・フリーハンマー方式(1550H)  
 ▽最大処理径 Φ170(1700N)、Φ155(1550H) 固定  
 希望小売価格(税別) 120万円、同1550Hが130万円。




ドラコンPTO-1700N



チプスター PTO-1550H

①最大粉碎可能径は170と155mmで、プロアとスクリーンが標準装備。より均一なチップが排出できる②標準仕様の可変式ベースは、直装や格納用には水平置き、オートセット用には傾け置きに傾け置きのどちらにも対応。台座キットを必要とせず、JIS標準3P直装③フリーハンマー式のチップスターは剪定枝や、釘、ビスが付いたままの廃材も対応。廃材・廃材梱包材などあらゆる粉砕が可能④投入トレイは開閉式で移動や格納時に便利なコンパクト設計⑤本機はそのままに、プロア先端のみで上下左右に可変可能⑥チップ・粉塵を飛散させたくない場合やプロアでうまく飛ばせない場合、上方排出を遮断し、低い位置での真横排出ができる⑦上部カブラとプロア部がオープンしメンテナンスも楽々。



は、排出部の着脱簡単スライド式スクリーンの変更でチップ目の調整が可能

①最大粉碎可能径は170と155mmで、プロアとスクリーンが標準装備。より均一なチップが排出できる②標準仕様の可変式ベースは、直装や格納用には水平置き、オートセット用には傾け置きに傾け置きのどちらにも対応。台座キットを必要とせず、JIS標準3P直装③フリーハンマー式のチップスターは剪定枝や、釘、ビスが付いたままの廃材も対応。廃材・廃材梱包材などあらゆる粉砕が可能④投入トレイは開閉式で移動や格納時に便利なコンパクト設計⑤本機はそのままに、プロア先端のみで上下左右に可変可能⑥チップ・粉塵を飛散させたくない場合やプロアでうまく飛ばせない場合、上方排出を遮断し、低い位置での真横排出ができる⑦上部カブラとプロア部がオープンしメンテナンスも楽々。

〈仕様〉  
 ▽寸法 全長1727×全幅1029×全高1342mm  
 ▽本体質量 320kg  
 ▽種別 農用トラクタ後部3点リンク  
 ▽推奨動力 20〜30馬力  
 ▽PTO軸回転数 1200±100rpm  
 ▽装着方式 ①JIS I型標準3P直装 ②JIS標準オートヒッチO-I兼用(Sカブラ) ③JIS特殊オートヒッチA-I型・A-II型(同ネジトップリング) ▽粉碎方式  
 ▽チップナイフ方式(1700N)・フリーハンマー方式(1550H)  
 ▽最大処理径 Φ170(1700N)、Φ155(1550H) 固定  
 希望小売価格(税別) 120万円、同1550Hが130万円。

は、PTO-1700Nが120万円、同1550Hが130万円。 同社ホームページ「粉碎機ドットコム」  
<http://funsaki.com>  
 ではPTOシリーズをはじめ同社製品の実演動画を配信。また同社では樹木粉碎機の無料実演も受け付けている。問い合わせはフリーダイヤル0120-933-090まで。