

トラクター装着式 樹木粉碎機



DraCom

最大粉碎可能径

170mm

ドラコン

実演もお気軽にお問い合わせ下さい
ホームページで実演動画配信中!!

<http://funsaiiki.com>

粉碎機ドットコム

検索

クリック!!

全国無料

※携帯電話・PHSからは 023-645-5710

0120-933-090

フリーコール



粉碎性能

- 最大粉碎可能径170mm、フロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。



PTO-1700N

メーカー希望小売価格

¥1,200,000 (税別)


チップ粒度調整

- 排出部の着脱簡単スライド式スクリーンの変更で、チップ目を調整できます。



粒状チップ

- 標準スクリーン



粉状チップ

- オプション細目スクリーン

希望小売価格 (税別)

¥40,000

可変式ベース


- 標準仕様で直装や格納用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。

- 水平置き



直装時や格納時に

- 傾け置き



オートヒッチ装着時に

投入トレイ開閉式

- 移動や格納時に便利なコンパクト設計です。

- 作業時



- 移動・格納時



開閉!!

自在フロア

- 本機はそのまま、フロア先端のみで上下左右に変動できます。



フロアダクト標準装備!

- チップ・粉塵を飛散させたくない場合や、フロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。



らくらくメンテナンス

- 上部カバーとフロア部がオープンし、メンテナンス性に優れています。



※フロアオープンには工具が必要となります。

	寸法・重量				所要動力				粉碎装置			排出装置		
型式	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	種別	適応トラクタ 馬 力	PTO 軸回転数	装着カテゴリ・方式	粉碎方式	粉碎 可能径※	供給方式	方法	排出 方向	ダクト高 (mm)
PTO-1700N (ナイフ式)	1727	1029	1342	320	農用 トラクタ 後部 3点リンク	14.7kw ～22kw (20～30馬力)	1200 rpm ±100rpm	JIS I 型 標準3P直装 JIS標準オートヒッチ0. I 兼用(Sカブラ)	チップ ナイフ	軟質材 170mm	電子制御 くい込み ローラー	空気 搬送	360°	上部
PTO-1550H (ハンマー式)								JIS特殊オートヒッチA-I 型、A-II 型 (両ネジトップリンク使用)	フリー ハンマー	硬質材 155mm				下部
														394

※ 枝の種類や状態、ナイフやハンマーの状態、又はトラクターの馬力等で粉碎されない場合や処理能力が落ちることがあります。

上記仕様並びに外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カール

〒990-2351

山形市鑄物町46-1 西部工業団地内 TEL023-645-5710 FAX023-643-7865

URL:<http://funsaiiki.com>

E-mail:karui@funsaiiki.com