

トラクター装着式 樹木粉碎機



DraCom

最大粉碎可能径

120mm

ドラコン

実演もお気軽にお問い合わせ下さい
ホームページで実演動画配信中!!

<http://funsaiiki.com>

粉碎機ドットコム

検索

クリック!!

全国無料

※携帯電話・PHSからは 023-645-5710



0120-933-090



チップパー
ナイフ式

粉碎性能

- 最大粉碎可能径120mm、フロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。



PTO-1200N

メーカー希望小売価格(税込み)

¥893,200

(税別価格¥812,000)

スプラインアダプター
標準付属


※ユニバーサルジョイント、トップリンク、カラー類は付属しておりません。

可変式ベース

- 標準仕様で直装や格納用に水平置き、オートセット用に傾け置きのものにも対応しています。

●水平置き

●傾け置き



直装時や格納時に



オートヒッチ装着時に

投入トレイ開閉式

- 移動や格納時に便利なコンパクト設計です。

●作業時

●移動・格納時



開閉!!



粉碎作業クラッチ付

- 投入作業の手で、楽にクラッチの入切が行えます。

●クラッチ入

●クラッチ切



噛み込み解除機能

- 付属レンチを差し込み容易に噛み込んだ粉碎物を抜くことができます。



楽々メンテナンス

- 上部カバーとフロア部がオープンし、メンテナンス性に優れています。

※フロアオープンは工具が必要となります。



チップ粒度調整

- 排出部の着脱簡単スライド式スクリーンの変更で、チップ目を調整できます。



粒状チップ

●標準スクリーン



粉状チップ

●オプション細目スクリーン

希望小売価格(税抜き)

¥27,500

(税別価格¥25,000)

型式	寸法・重量				所要動力				粉碎装置			排出装置		
	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	種別	適応トラクタ 馬力	PTO 軸回転数	装着カテゴリ・方式	粉碎方式	粉碎 可能径※1	供給方式	方法	排出 方向	ダクト高 (mm)
PTO-1200N (ナイフ式)	1581	809	1197	217	農用 トラクタ 後部 3点リンク	9.6kw ~14.7kw (13~20馬力)	1000 rpm	JIS I 型 標準3P直装 JIS標準オートヒッチ0. I 兼用(Sカブラ) JIS特殊オートヒッチA I, A II 型, B形 (両ネジトップリンクを使用)	チップパー ナイフ	軟質材 120mm	4枚刃 送りローラー 自動間欠式	空気 搬送	360°	1197
PTO-1200H (ハンマー式)									フリー ハンマー	硬質材 100mm				

※1 駆動するトラクタの出力、ナイフやハンマーの状態、投入材の材質・状態等により変化します。

※ 枝の種類や状態、ナイフやハンマーの状態、又はトラクターの馬力等で粉碎されない場合や処理能力が落ちることがあります。

上記仕様並びに外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 カルイ

〒990-2351

山形市鋳物町46-1 西部工業団地内 TEL023-645-5710 FAX023-643-7865

URL:<http://funsaiiki.com>

E-mail:karui@funsaiiki.com