



# カルイ

# SCUT

## スカット

車輪付で  
らくらく移動!  
搭載方向が  
変えられます!



手押し式

HNP-62

メーカー希望小売価格(税込み)

¥411,400

(税別価格 ¥374,000)



手押し式・搭載式の両機種  
にオプションで、投入口の  
大きいラージシュートを取り  
付けすることができます。

運搬車や  
モノレールに  
載せて  
らくらく移動!



搭載式

HNT-62

メーカー希望小売価格(税込み)

¥389,400

(税別価格 ¥354,000)

HNP-62 HNT-62  
スカット共通の特徴

特徴1



上部カバーは工具なしで開閉でき、  
メンテナンスが楽です。

特徴2



ハンマー&ナイフの粉碎方式で良質  
チップを生産可能です。ナイフは両  
面使用でき、研磨再使用も可能です。

特徴3



停止スイッチ付で  
エンジンを手元で  
停止することができます。

特徴4

独特の喰い込み方式と新制御装置の  
追加で、より効率的な粉碎を実現。

特徴5

排出口にスクリーンが不要の為、粉  
砕物の目詰まりが少ない。

特徴6

作業時の材料の跳ね返り及びチップ  
の吹き返しが殆どありません。

| 型式      | 機体寸法       |            |            |            | エンジン                |                  |            |                   | 粉碎装置                  |             |             |                | 自走機能(HNK-600) |            |                |                |                |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 全長<br>(mm) | 全幅<br>(mm) | 全高<br>(mm) | 重量<br>(kg) | 種別                  | 最大出力<br>(kw)     | 燃料         | 始動方式              | 供給方式                  | 粉碎方式        | 粉碎径<br>(mm) | 処理能力<br>(kg/h) | 旋回方式          | 安全装置       | 前進1速<br>(km/h) | 前進2速<br>(km/h) | 後進1速<br>(km/h) |
| HNK-600 | 1160       | 600        | 970        | 200        | 空冷<br>4サイクル<br>エンジン | 4.6kw<br>(6.3ps) | 無鉛<br>ガソリン | リコイル<br>スター<br>ター | 自動調速式<br>食い込み<br>ローラー | フリー<br>スイング | 70          | 300~<br>500    | サイド<br>クラッチ   | 走行挟圧<br>防止 | 1.3            | 2.6            | 1.5            |
| HNP-62  | 1200       | 715        | 800        | 110        |                     |                  |            |                   |                       | 軟質<br>60    | —           |                | —             | —          | —              |                |                |
| HNT-62  | 820        | 930        | 640        | 100        |                     |                  |            |                   |                       | 硬質<br>45    |             |                |               |            |                | —              | —              |

## 株式会社カルイ

本社 / 工場 〒990-2351 山形県山形市鑄物町46-1  
TEL023-645-5710 FAX023-643-7865  
URL : <http://funsaikei.com> E-mail : [karui@funsaikei.com](mailto:karui@funsaikei.com)

九州サービスセンター 〒830-0048 福岡県久留米市梅満町1471-1  
(株)福岡オレゴン内 TEL 0942-35-4290 FAX 0942-35-4810

北海道サービスセンター 〒002-0061 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30  
(株)サンホープ北海道内 TEL 011-770-7777 FAX 011-770-7676