



DraCom

ドラコン

果樹枝・庭木・雑木・竹を 均一に粉砕します

新商品情報

KDC-1302B

ナイフ式 プロア付 自走式 セル付

メーカー希望小売価格(税込み)

¥1,608,200

(税別価格 ¥1,462,000)

最大
処理能力
850kg/h

最大出力
13
馬力

最大
投入径
140
mm



KDC-1302B



KDC-1302

KDC-1302

ナイフ式 プロア無 自走式 セル付

メーカー希望小売価格(税込み)

¥1,485,000

(税別価格 ¥1,350,000)

最大
処理能力
1,200kg/h

最大出力
13
馬力

最大
投入径
140
mm

KSC-1302B

ハンマー式 プロア付 自走式 セル付

メーカー希望小売価格(税込み)

¥1,705,000

(税別価格 ¥1,550,000)

最大
処理能力
470kg/h

最大出力
13
馬力

最大
投入径
135
mm



KSC-1302B



KSC-1302

KSC-1302

ハンマー式 プロア無 自走式 セル付

メーカー希望小売価格(税込み)

¥1,581,800

(税別価格 ¥1,438,000)

最大
処理能力
750kg/h

最大出力
13
馬力

最大
投入径
135
mm

チップスター



CHIPSTAR

釘・ビス付で投入可能! 廃パレット、廃材、枠材の処理に

オプション品

◆細目スクリーン

(KDC-1302B, KDC-1302用)



粉状チップ

希望小売価格(税込み) **¥44,000** (税別価格 ¥40,000)

～竹パウダー作りに最適のアイテムです～

◆アワメーター

希望小売価格(税込み)

¥38,500 (税別価格 ¥35,000)



～本機の定期点検・整備時期・管理の目安に～

装備の特長

チップナイフ式 KDC-1302B KDC-1302



細かいチップを排出し、平刃物は両面使用可能。また、両面とも研磨して再利用が可能です。

スライド式スクリーンとチップ粒度変更



着脱簡単なスライド式スクリーンを採用。チップ粒度の変更や清掃等のメンテナンスが容易に行えます。




●標準スクリーン



●オプション細目スクリーン

フリースイングハンマー式 KSC-1302B KSC-1302



チップは粗目ですが、異物に強い特殊鋼を使用。摩耗が少なく、更に両面使用出来ます。

電子制御送りローラとオート・クイック・リバース



ローラー負荷を瞬時に読み取り自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、オート・クイック・リバースは、負荷のかかる作業時、送りローラを一時的に逆転させることにより粉砕物と刃先を切り離し、高速回転復帰を早め作業効率を向上させる機能です。



▲鬼ツメ

▲フラットツメ

操作パネル



正/逆転送りローラスイッチ、非常停止ボタン、LED送り表示灯を標準装備しています。

ブロードクト

※ KDC-1302B、KSC-1302Bに標準装備



▲通常時

▲ダクト取付時

ブロードクト付の機種で、チップを離れた場所に投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態などによってブロードクトでうまく飛ばず詰まってしまう時などにご使用下さい。

※ダクト取付には工具が必要です。

一点吊りフック



バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。

噛み込み解除機能



▲手動逆転軸と解除レンチ



▲解除レンチ装着

粉砕物が噛み込んだまま止まった（エンストした）場合、付属解除レンチを差し込み、反時計回りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。

開閉式シュート



燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換など作業が楽に行えるよう工夫されています。

カタログ請求・実演ご用命もお気軽にお問い合わせ下さい

全国無料 ※携帯電話・PHSからは 023-645-5710

ホームページで実演動画配信中!!

0120-933-090

フリーコール



携帯サイト
はこちらから

<https://funsai.com>

粉砕機ドットコム

検索

クリック!!

型式	機体寸法				エンジン			粉砕装置				自走機能			
	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	種別	最大出力 (kw)	燃料	始動方式	供給方式	粉砕方式	粉砕可能径 (mm)	チップ排出方向	安全装置	旋回方式	安全装置
KDC-1302B	1,800	780	1,337	400	空冷4サイクルエンジン	9.5kw (13馬力)	無鉛ガソリン	セルスタータ + リコイルスタータ	マイコン制御送り	チップナイフ式	最大Φ140	全方位回転式	非常停止ボタン	サイドクラッチ	走行挟圧防止
KDC-1302	1,529		1,145	370								前下方向			
KSC-1302B	1,800		1,337	410						全方位回転式					
KSC-1302	1,529		1,145	380							前下方向				

※ 処理能力は粉砕物の材質や形状及び状態、ナイフ又はハンマーの損耗状況や作業状況により変化します。

上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社カルイ

●本社/工場

〒990-2351 山形市鑄物町46-1
TEL023-645-5710 FAX023-643-7865

URL:<https://funsai.com>
E-mail:karui@funsai.com